

# Universalställ Uno

**Uno är nummer ett när det gäller enkelhet och stabilitet.**

Och ett prisvärt alternativ till pallhyllan för gods som håller sig inom hyllans angivna lastförmåga. Uno sväljer det mesta. Den är lätt att montera, ändra och komplettera. Varorna är tillgängliga från båda långsidorna. Standard är blå, brun eller varmförzinkad.



Benämning	Höjd (mm)	Bredd (mm)	Djup (mm)	Anmärkning
Stege	2000		600	Höjd inkl. svetsad pelarfot
	2450		750	
	3000		900	
Bärbalkspar		1825 2425		
Bärplan		600	600 750 900	Plåt eller plywood
Golvskydd		120	120	
Övrigt				
Maxlast/sektion	Höjd	2000 mm = 3500 kg 2450 mm = 2750 kg 3000 mm = 2000 kg		
Maxlast/bärbalkspar	Längd	1825 mm = 750 kg 2425 mm = 500 kg		
Montering	Minimum tre bärbalkspar/sektion. Avståndet från markplanet till nedersta bärbalksparet får maximalt uppgå till 1/3 av hyllans totalhöjd. Avståndet mellan övre och nedre bärplanet ska uppgå till minst 2/3 av hyllans totalhöjd.			
Belastningsfördelande golvskydd finns som tillbehör				

